

Eksploatacinių savybių deklaracija

ESD/DoP Nr. OC0120B



- 1 Produkto tipo identifikavimo kodas: OTTOSEAL® S 120
- 2 Ident. Nr.: Partijos numerį žr. produkto pakuotės
- 3 Naudojimo paskirtis: Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti, skirta naudoti fasaduose, įstiklinimui, santechnikos srityje ir pėsčiųjų takams, tipai **F EXT-INT CC 25 LM**, **G CC 25 LM**, **XS 1** ir **PW INT 12,5 E**, kondicionavimas: A, pagrindas: stiklas, parengiamasis apdorojimas: „OTTO Cleanprimer 1226“
- 4 Gamintojas: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Vokietija
- 5 Įgaliotasis asmuo: -
- 6 Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema: 3 plus 3
- 7 Darnusis standartas: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
- 8 Notifikuotoji įstaiga: „ift Rosenheim GmbH“ (NB Nr. 0757) kaip notifikuotoji bandymų laboratorija 3 sistemoje atliko pirmuosius bandymus bei išdavė bandymo ir klasifikavimo ataskaitas.
- 9 Esminės charakteristikos:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji tech. specifikacija
Atsakas į ugnį	E klasė	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 2: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas	
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
a) Pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempimui	bandymas išlaikytas (NF)	
b) Stabilumas	≤ 3 mm	
c) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %	
d) Atsparumas plėšimui	bandymas išlaikytas (NF)	
e) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempimui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)	
f) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant šilumai, vandeniui ir dirbtinei šviesai	bandymas išlaikytas (NF)	
g) Tamprusis poveiksmis	≥ 70 %	
h) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
i) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempimui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)	
j) Mikrobiologinis augimas	0	
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)	

10 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Fridolfingas, 11.11.2015

Frank Bechmann
Dipl. chemijos inžinierius
Naudojimo technikos / konstravimo skyrius

Nikolaus Auer
Naudojimo technikos ir
konstravimo skyriaus vadovas

