

Declarația de Performanță

DdP/DoP-Nr. OC0120B



Dichtstoffe • Klebstoffe

- 1 Cod de identificare a tipului de produs: OTTOSEAL® S 120
- 2 Nr. ident: Pentru numărul de lot, vedeți ambalajul produsului
- 3 Scop de utilizare prevăzut: Agent de etanșare cu silicon monocomponent, cu reticulare neutru, agent de etanșare pentru utilizarea la fațade, pentru montarea sticlei, în domeniul sanitar și pentru trotuare, tip **F EXT-INT CC 25 LM, G CC 25 LM, XS 1 și PW INT 12,5 E**, tratare A, bază: sticlă, pretratare: OTTO Cleanprimer 1226
- 4 Producător: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Germania
- 5 Reprezentant: -
- 6 Sistem de evaluare a stabilității performanței: 3 plus 3
- 7 Standard armonizat: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
- 8 Organism notificat: ift Rosenheim GmbH (NB-Nr. 0757), ca laborator de testare notificat, a efectuat testele inițiale în sistemul 3 și a publicat rapoartele de verificare și clasificare.

9 Caracteristici esențiale:

Caracteristică esențială	Performanță	specificații tehnice armonizate
Comportarea la foc	Clasa E	
Degajarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	evaluată	
Etanșeitate la aer și apă		
a) Comportament la întindere sub sarcină	rezultat pozitiv (NF)	
b) Stabilitate sub sarcină	≤ 3 mm	
c) Pierdere de volum	≤ 10 %	
d) Rezistență la rupere	rezultat pozitiv (NF)	
e) Comportament la întindere, mai exact rezistență la alungire sub sarcină după scufundarea în apă	rezultat pozitiv (NF)	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 2: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
f) Comportament de adeziune/alungire după expunere la căldură, apă și lumină artificială	rezultat pozitiv (NF)	
g) Comportament la revenire	≥ 70 %	
h) Proprietăți de întindere/Modul secant în medii reci (la -30°C)	≤ 0,9 MPa	
i) Proprietăți de întindere sub sarcină în medii reci (la -30°C)	rezultat pozitiv (NF)	
j) Dezvoltare microbiologică	0	
Durabilitate	rezultat pozitiv (NF)	

10 Performanța produsului, conform numerelor 1 și 2, corespunde performanței declarate, conform numărului 9.

Producătorul poartă unica răspundere asupra publicării declarației de performanță, conform numărului 4. Semnează pentru producător și în numele producătorului:

Fridolfing, 11.11.2015

Frank Bechmann
Inginer chimie dipl.
Tehnologie aplicare/dezvoltare

Nikolaus Auer
Director tehnologie de aplicare și dezvoltare

[ro]