

# Toimivusdeklaratsioon

TD/DoP nr OC0121A

- 1** Tootetüübi tunnuscode: OTTOSEAL® S 121
- 2** Ident- nr: Partii numbrit vt toote pakendilt
- 3** Kasutuseesmärk: 1-komponentne silikoontihendusaine, neutraalmärgav, tihendusaine kasutamiseks sanitaarvaldkonnas ja jalgteedel, tüüp **XS 1** ja **PW INT 12,5 E**, konditsioneerimine A, kandurmaterjal: klaas, eeltöötlus: OTTO Cleanprimer 1226
- 4** Tootja: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Saksamaa
- 5** Volinik: -
- 6** Süsteem toimivuskindluse hindamiseks: 3 pluss 3
- 7** Harmoniseeritud normid: EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
- 8** Teavitatud asutus: ift Rosenheim GmbH (NB nr 0757) on teostanud teavitatud kontrollimislaborina süsteemis 3 esmased kontrollimised ja väljastanud kontroll- ning klassifitseerimisraportid.
- 9** Olulised tunnused:

Oluline tunnus	Sooritus	Harmoniseeritud teh. spetsifikatsioon
Põlemiskäitumine	klass E	EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	hinnatud	
Vee- ja õhutihedus		
a) Tõmbekäitumine eelpeingel all	täidetud (NF)	
b) Seisvus	≤ 3 mm	
c) Mahukadu	≤ 15 %	
d) Rebenemiskindlus	täidetud (NF)	
e) Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpeingel all pärast vette kastmist	täidetud (NF)	
f) Mikrobioloogiline kasv	0	
Kestvus	täidetud (NF)	

**10** Toote sooritusvõime numbrite 1 ja 2 kohaselt vastab numbriga 9 deklareeritud sooritusvõimele.

Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab ainuüksi tootja vastavalt numbrile 4.

Allkirjastanud tootja jaoks ja tootja nimel:

Fridolfing, 03.04.2014



Frank Bechmann  
Dipl. keemiainsener  
Rakendustehnika/arendus



Nikolaus Auer  
Rakendustehnika &  
arenduse juht

[ee]