

# Suoritusasoilmoitus

ST/DoP-nro OC0121A

- 1** Tuotetyypin tunnuskoodi: OTTOSEAL® S 121
- 2** Tunnistus nro: Panostusnumero katso tuotteen pakkaus
- 3** Käyttötarkoitus: 1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava, tiiviste käyttöön saniteettitiloissa ja jalankulkuteillä, tyyppi **XS 1** ja **PW INT 12,5 E**, olosuhde A, sideaine: lasi, esikäsitteily: OTTO Cleanprimer 1226
- 4** Valmistaja: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Saksa
- 5** Valtuutettu: -
- 6** Järjestelmä suorituspysyvyyden arviointiin: 3 plus 3
- 7** Harmonisoitu normi: EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
- 8** Ilmoitettu paikka: ift Rosenheim GmbH (NB-nro 0757) on ilmoitettu koelaboratoriona suorittanut järjestelmässä 3 ensikoestukset sekä laatinut koestus- ja luokitusraportit.
- 9** Olennaiset tunnusmerkit:

Olennainen tunnusmerkki	Suoritus	harmonisoitu tekninen erittely
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristövaarantavilta kemikaleilta	arvioitu	
Veden- ja ilmanpitävyys		
a) Vetovaste esijännityksessä	hyväksytty (NF)	
b) Valumakestävyys	≤ 3 mm	
c) Tilavuushäviö	≤ 15 %	
d) Murtolujuus	hyväksytty (NF)	
e) Vetovaste, ts. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	hyväksytty (NF)	
f) Mikrobiologinen kasvu	0	
Pysyvyys	hyväksytty (NF)	

**10** Tuotteen suoritus numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa numeron 9 mukaan selitettyä suoritusta.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Allekirjoittanut valmistajaa varten ja valmistajan nimissä:

Fridolfing, 03.04.2014



Frank Bechmann  
Kemian Diplomi-insinööri  
Käyttötieteikka/Kehitys



Nikolaus Auer  
Käyttötieteikka ja kehityksen  
johtaja