

# OTTOSEAL® P 720



<b>CE</b>		1213
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland</b> 2014 OC0720A		
<b>EN 15651 - 1</b> Γεμιστικό αρμών πολυουρεθάνης 1 συστατικού για χρήση στην πρόσοψη		
- Τύπος F EXT-INT CC - Προετοιμασία: Μέθοδος B - Υπόστρωμα: Οικοδομικό κονίαμα M1 - Αστάρωμα: OTTO Primer 1225		
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά		Κατηγορία E
Εκπομπή επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον χημικών ουσιών		αξιολογήθηκε
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		
α) Σταθερότητα		≤ 3 mm
β) Απώλεια όγκου		≤ 10 %
γ) Συμπεριφορά σε έλξη, δηλαδή παραμόρφωση υπό προένταση μετά τη βύθιση σε νερό		επιτυχές (NF)
δ) Ιδιότητες έλξης / τέμνον μέτρο σε ψυχρό κλίμα (στους -30°C)		≤ 0,9 MPa
ε) Ιδιότητες έλξης υπό προένταση σε ψυχρό κλίμα (στους -30°C)		επιτυχές (NF)
Ανθεκτικότητα		επιτυχές (NF)