

# Prestandadeklaration

PD/DoP-nr. OC0121A

- 1** Produkttypens identifieringskod: OTTOSEAL® S 121
- 2** ID nr.: Batchnummer, se produktens förpackning
- 3** Användningsområde: 1-komponents silikontättningsmedel, neutralt förnätande, tättningsmedel för användning inom det sanitära området och för gångvägar, typ **XS 1** och **PW INT 12,5 E**, konditionering A, bärmaterial: glas, förbehandling: OTTO Cleanprimer 1226
- 4** Tillverkare: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Tyskland
- 5** Befullmäktigad: -
- 6** System för bedömning av prestandabeständigheten: 3 plus 3
- 7** Harmoniserad norm: EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
- 8** Notifierat ställe: ift Rosenheim GmbH (NB-nr. 0757) har såsom notifierat provningslaboratorium i system 3 genomfört förstagångsprovningarna och utfärdat provnings- och klassificeringsrapporterna.
- 9** Väsentliga kännetecken:

Väsentligt kännetecken	Prestanda	harmoniserad tekn. specifikation
Beteende vid brand	Klass E	EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	bedömd	
Vatten- och lufttätthet		
a) Dragbeteende under förspänning	klarat (NF)	
b) Stabilitet	≤ 3 mm	
c) Volymförlust	≤ 15 %	
d) Brottgräns	klarat (NF)	
e) Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	klarat (NF)	
f) Mikrobiologisk tillväxt	0	
Hållbarhet	klarat (NF)	

- 10** Produktens prestanda enligt nummer 1 och nummer 2 motsvarar de förklarade prestanda enligt nummer 9.

Ansvarig för framtagningen av förklaringen av produktens prestanda är uteslutande tillverkaren enligt numme  
Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

Fridolfing, den 03.04.2014



Frank Bechmann  
Dipl. kemiingenjör  
applikationsteknik/utveckling



Nikolaus Auer  
Chef applikationsteknik &  
utveckling

[se]