Teljesítmény nyilatkozat

LE/DoP-sz. OC0125C

1.	Terméktípus azonosító kód:	OTTOSEAL® S 125
2.	Azon. sz.:	A sorozat számot lásd a termék csomagolásán
3.	Rendeltetés:	1 komponensű szilikon tömítőanyag, semlegesen térhálósodó, tömítőanyag homlokzati felhasználásra, üvegezéshez, szaniterhelyiségekben és gyalogutakhoz, típus: **F EXT-INT CC 25 LM, G CC 25 LM, XS 1** és **PW INT 12,5 E**, „A" kondicionálás, alapfelület: üveg, előkezelés: OTTO Cleanprimer 1226
4.	Gyártó:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing, Németország
5.	Meghatalmazott:	-
6.	A teljesítmény tartósságának értékelési rendszere:	3 plusz 3
7.	Harmonizált szabvány:	EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
8.	Nyilvántartott hely:	Nyilvántartott vizsgáló laborként az ift Rosenheim GmbH (NB-sz. 0757) 3-as rendszerben elvégezte az első vizsgálatokat és kiállította a vizsgálati- és osztálybasorolási jelentéseket.

9. Lényeges jellemzők:

Lényeges jellemző		Teljesítmény	harmonizált műszaki specifikációk
1/2/3/4-1	Tűzállósági osztályba sorolás	E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 2: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
1/2/3/4-2	Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	NPD	
Vízzáróság és légzáróság			
1/2/3-3	Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
1/2-4	Térfogatváltozás	≤ 10%	
3-4	Térfogatváltozás	≤ 20%	
4-4	Térfogatváltozás	≤ 15%	
1/3-5	Húzási tulajdonságok meghatározása vízbe merítés után tartós húzással	NF	
1/2-7	Húzási tulajdonságok / szekánsmodulusz hideg éghajlati körülmények között (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
1/2-8	A húzószilárdság meghatározása tartós húzással hideg éghajlati kürülmények között (-30°C)	NF	
2-10	Tapadási/nyúlási tulajdonságok meghatározása hő, víz és mesterséges fény behatása után	NF	
2-11	Rugalmasság	≥ 60%	
3-12	Mikrobiológiai növekedés	0	
4-13	Húzási tulajdonságok meghatározása tartós húzással	NF	
4-14	Szakítószilárdság	NF	
1/2/3/4-20	Tartósság – Tapadási/nyúlási tulajdonságok különböző hőmérsékleten	NF	

Teljesítmény nyilatkozat

LE/DoP-sz. OC0125C

10. A termék teljesítménye az 1. és 2. szám szerint megfelel a 9. szám szerint nyilatkozott teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. szám szerinti gyártó a felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Fridolfing, 2026.03.17.

ppa.

Nikolaus Auer
Részlegvezető
Alkalmazástechnológia és fejlesztés

i.A. Isabella Armstorfer

Isabella Armstorfer
Digitalizálás és projektek
Diplomás gazdasági mérnök

[hu]

NF = no failure/nincs hiba

NPD = no performance determined/ nincs teljesítőképesség meghatározva

A lényeges jellemzők számozásának magyarázata:
A kötőjel előtti első számjegyek az EN 15651 azon részét jelölik, amelyre vonatkozóan a teljesítmény megadják (pl. az „1-3” a DIN EN 15651-1. rész szerinti, „megfolyási ellenállásra” vonatkozóan megadott teljesítményt jelöli). Ha a DIN EN 15651 különböző részei ugyanazt a küszöbértéket írják elő ugyanarra a lényeges jellemzőre, akkor a DIN EN 15651 szabványsorozat megfelelő részeinek számai a kötőjel előtt per jellel elválasztva szerepelnek (pl. „1/2/3-3 = megfolyási ellenállás: ≤ 3 mm”).
A kötőjel mögötti szám az adott lényeges jellemzőt jelöli, és kifejezetten hozzá van rendelve.