# Dichiarazione di prestazione

DP/DoP-N. OC0125C

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | Codice ident. del tipo di prodotto: | OTTOSEAL® S 125 |
| **2.** | N. ident.: | Per il numero del lotto consultare la confezione del prodotto |
| **3.** | Utilizzo: | Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione neutra, sigillante per l'uso su facciate, vetrature, nel settore dei sanitari e per aree pedonali, tipo **F EXT-INT CC 25 LM, G CC 25 LM, XS 1** e **PW INT 12,5 E**, condizionamento A, materiale portante: vetro, pretrattamento: OTTO Cleanprimer 1226 |
| **4.** | Produttore: | Hermann Otto GmbH<br>Krankenhausstraße 14<br>83413 Fridolfing, Germania |
| **5.** | Rappresentante autorizzato: | - |
| **6.** | Sistema per la valutazione della costanza della prestazione: | 3 più 3 |
| **7.** | Norma armonizzata: | EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12<br>EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12 |
| **8.** | Organismo notificato: | ift Rosenheim GmbH (NB-N. 0757) in qualità di laboratorio notificato nel Sistema 3 ha eseguito i primi controlli e redatto i rapporti di controllo e di classificazione. |

**9.** Caratteristiche essenziali:

| | **Caratteristica essenziale** | **Prestazione** | **specifiche tecniche armonizzate** |
|---|---|---|---|
| 1/2/3/4-1 | Reazione al fuoco | E | EN 15651 - 1: 2012-12<br>EN 15651 - 2: 2012-12<br>EN 15651 - 3: 2012-12<br>EN 15651 - 4: 2012-12 |
| 1/2/3/4-2 | Sprigionamento di agenti chimici nocivi per la salute e/o per l'ambiente | NPD | |
| Tenuta all'aria e all'acqua | | | |
| 1/2/3-3 | Stabilità | ≤ 3 mm | |
| 1/2-4 | Perdita di volume | ≤ 10 % | |
| 3-4 | Perdita di volume | ≤ 20 % | |
| 4-4 | Perdita di volume | ≤ 15 % | |
| 1/3-5 | Comportamento alla trazione, ovvero comportamento alla tensione sotto pretensione dopo l'immersione in acqua | NF | |
| 1/2-7 | Proprietà di trazione / modulo secante con clima freddo (a -30°C) | ≤ 0,9 MPa | |
| 1/2-8 | Proprietà di trazione sotto pretensione con clima freddo (a -30°C) | NF | |
| 2-10 | Comportamento aderente/alla tensione dopo l'influsso di calore, acqua e luce artificiale | NF | |
| 2-11 | Resilienza | ≥ 60 % | |
| 3-12 | Crescita microbiologica | 0 | |
| 4-13 | Comportamento alla trazione sotto pretensione | NF | |
| 4-14 | Resistenza allo strappo | NF | |
| 1/2/3/4-20 | Durabilità - Comportamento aderente/alla tensione a temperature diverse | NF | |

# Dichiarazione di prestazione

DP/DoP-N. OC0125C

**10.** La prestazione del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata secondo il numero 9.

Responsabile per la redazione della Dichiarazione di prestazione è il produttore secondo quanto dichiarato al numero 4.

Sottoscritto per il produttore e per conto del produttore da:

Fridolfing, 17.03.2026

ppa.

Nikolaus Auer
Responsabile di settore
Tecnologia applicativa e Sviluppo

i.A. Isabella Armstorfer

Isabella Armstorfer
Digitalizzazione e progetti
Ingegnere economico

[it]

NF = no failure/superato

NPD = no performance determined/nessuna prestazione determinata

Spiegazione della numerazione delle caratteristiche essenziali:
le prime tre cifre che precedono il trattino di separazione indicano la parte della EN 15651 per la quale viene dichiarata la prestazione (ad es. "1-3" sta per la prestazione dichiarata secondo DIN EN 15651- Parte 1 per la "Stabilità"). Nel caso in cui parti diverse della DIN EN 15651 specifichino lo stesso valore soglia per la stessa caratteristica, i numeri delle parti corrispondenti della serie di norme DIN EN 15651 vengono elencati prima del trattino di separazione e separati da una barra (ad es. "1/2/3-3 = Stabilità: ≤ 3 mm").
Il numero dopo il trattino di separazione indica la caratteristica essenziale ed è assegnato ad essa in modo specifico.