# Prehlásenie o vlastnostiach

Č. PV/DoP OC0125C

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | Identifikačný kód typu výrobku: | OTTOSEAL® S 125 |
| **2.** | Ident. č.: | Číslo šarže, pozri obal výrobku |
| **3.** | Účel použitia: | Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním, tmel na použitie na fasádach, na zasklievanie, v sanitárnej oblasti a pre cesty pre chodcov, typ **F EXT-INT CC 25 LM, G CC 25 LM, XS 1** a **PW INT 12,5 E**, príprava A, nosný materiál: sklo, predúprava: OTTO Cleanprimer 1226 |
| **4.** | Výrobca: | Hermann Otto GmbH<br>Krankenhausstraße 14<br>83413 Fridolfing, Nemecko |
| **5.** | Splnomocnená osoba: | - |
| **6.** | Systém posudzovania zachovania vlastností: | 3 plus 3 |
| **7.** | Harmonizovaná norma: | EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-2: 2012-12<br>EN 15651-3: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12 |
| **8.** | Notifikovaná osoba: | ift Rosenheim GmbH (č. NB 0757) vykonalo ako notifikované skúšobné laboratórium v systéme 3 prvé skúšky a vyhotovilo správy o skúške a klasifikácii. |

**9.** Dôležité vlastnosti:

| Dôležitá vlastnosť | | Vlastnosť | Harmonizovaná techn. špecifikácia |
|---|---|---|---|
| 1/2/3/4-1 | Správanie pri požiari | E | EN 15651-1: 2012-12<br>EN 15651-2: 2012-12<br>EN 15651-3: 2012-12<br>EN 15651-4: 2012-12 |
| 1/2/3/4-2 | Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií | NPD | |
| Vodotesnosť a vzduchotesnosť | | | |
| 1/2/3-3 | Stekavosť | ≤ 3 mm | |
| 1/2-4 | Strata objemu | ≤ 10 % | |
| 3-4 | Strata objemu | ≤ 20 % | |
| 4-4 | Strata objemu | ≤ 15 % | |
| 1/3-5 | Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody | NF | |
| 1/2-7 | Vlastnosti v ťahu/sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C) | ≤ 0,9 MPa | |
| 1/2-8 | Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C) | NF | |
| 2-10 | Priľnavosť/rozťažnosť po pôsobení tepla, vody a umelého osvetlenia | NF | |
| 2-11 | Schopnosť regenerácie | ≥ 60 % | |
| 3-12 | Mikrobiologický rast | 0 | |
| 4-13 | Správanie pri ťahu pri predpnutí | NF | |
| 4-14 | Pevnosť v ťahu | NF | |
| 1/2/3/4-20 | Trvanlivosť – priľnavosť a rozťažnosť pri rôznych teplotách | NF | |

# Prehlásenie o vlastnostiach

Č. PV/DoP OC0125C

**10.** Vlastnosť výrobku pod číslom 1 a 2 zodpovedá deklarovanej vlastnosti pod číslom 9.

Za vyhotovenie prehlásenia o vlastnostiach je zodpovedný len výrobca pod číslom 4.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu:

Fridolfing, dňa 17.03.2026

Nikolaus Auer
Vedúci úseku
Aplikačná technológia a vývoj

i.A. Isabella Armstorfer

Isabella Armstorfer
Digitalizácia a projekty
Dipl. inžinierka v odbore hospodárskeho inžinierstva

**[sk]**

NF = no failure/obstál

NPD = no performance determined/nie je určená žiadna vlastnosť

Vysvetlenie k číslovaniu dôležitých vlastností:
Prvé číslice pred spojovníkom znamenajú príslušnú časť EN 15651, pre ktorú sú vlastnosti uvedené (napr. „1-3“ znamená deklarovanú vlastnosť podľa DIN EN 15651 časť 1 pre „Stekavosť“). V prípade, že rôzne časti DIN EN 15651 určujú rovnakú prahovú hodnotu pre rovnakú dôležitú vlastnosť, čísla zodpovedajúcich častí série noriem DIN EN 15651 sú uvedené pred spojovníkom a oddelené lomkou (napr. „1/2/3-3 = stekavosť: ≤ 3 mm“).
Číslo za spojovníkom znamená príslušnú dôležitú vlastnosť a je jej špecificky priradené.