

Декларация за експлоатационни

ДЕП/DoP-№ OC0130B

- 1** Уникален идентификационен код на типа продукт: OTTOSEAL® S 130
- 2** Идент. №: Партиден номер, виж опаковката на продукта
- 3** Цел на използване: 1-компонентен силиконов уплътнителен материал, неутрално омрежващ, уплътнителен материал за приложение на фасада и в санитарната област, тип **F EXT-INT 20 LM** и **XS 1**, кондициониране А, носещ материал: елоксиран алуминий, предварителна обработка: OTTO Primer 1216
- 4** Производител: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Германия
- 5** Упълномощен: -
- 6** Система за оценка на постоянството на експлоатационните показатели: 3 плюс 3
- 7** Хармонизиран стандарт: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12
- 8** Нотифициран орган: ift Rosenheim GmbH (NB-№ 0757) като нотифицирана контролна лаборатория в система 3 извърши първоначалните изпитания и издаде протоколите от изпитванията/класификацията.

9 Декларирани експлоатационни показатели:

Експлоатационен показател	Показател	хармонизирана техн. спецификация
Поведение при пожар	Клас Е	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12
Освобождаване на вредни за здравето и/или околната среда химикали	оценено	
Водо- и въздухоуплътност		
a) Устойчивост	≤ 3 mm	
b) Загуба на обем	≤ 10 %	
c) Поведение на опън, т.е. поведение на разширение под предварително напрежение след потапяне във вода	издържан (NF)	
d) Микробиологичен растеж	0	
Дълготрайност	издържан (NF)	

- 10** Експлоатационните показатели на продукта съгласно точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели съгласно точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на произв
Подписано за и от името на производителя от:

Fridolfing, 15.12.2015



Frank Bechmann (Франк Бехман)
Дипл. инж. химик
Приложна техника/развойна дейност



Nikolaus Auer (Николаус Ауер)
Ръководител приложна техника и
развойна дейност

[bg]