

Toimivusdeklaratsioon

TD/DoP nr OC0130B



- 1** Tootetüübi tunnuscode: OTTOSEAL® S 130
- 2** Ident- nr: Partii numbrit vt toote pakendilt
- 3** Kasutuseesmärk: 1-komponentne silikoontihendusaine, neutraalmärgav, tihendusaine kasutamiseks fassaadis ja sanitaarvaldkonnas, tüüp **F EXT-INT 20 LM** ja **XS 1**, konditsioneerimine A, kandumaterjal: anodeeritud alumiinium, eeltöötlus: OTTO Primer 1216
- 4** Tootja: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Saksamaa
- 5** Volinik: -
- 6** Süsteem toimivuskindluse hindamiseks: 3 pluss 3
- 7** Harmoniseeritud normid: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12
- 8** Teavitatud asutus: ift Rosenheim GmbH (NB nr 0757) on teostanud teavitatud kontrollimislaborina süsteemis 3 esmased kontrollimised ja väljastanud kontroll- ning
- 9** Olulised tunnused:

Oluline tunnus	Sooritus	Harmoniseeritud tehn. spetsifikatsioon
Põlemiskäitumine	klass E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12
Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	hinnatud	
Vee- ja õhutihedus		
a) Seisvus	≤ 3 mm	
b) Mahukadu	≤ 10 %	
c) Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpinge all pärast vette kastmist	täidetud (NF)	
d) Mikrobioloogiline kasv	0	
Kestvus	täidetud (NF)	

10 Toote sooritusvõime numbrite 1 ja 2 kohaselt vastab numbriga 9 deklareeritud sooritusvõimele.

Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab ainuüksi tootja vastavalt numbrile 4.

Allkirjastanud tootja jaoks ja tootja nimel:

Fridolfing, 15.12.2015

Frank Bechmann
Dipl. keemiainsener
Rakendustehnika/arendus

Nikolaus Auer
Rakendustehnika &
arenduse juht

[ee]