

Declaración de rendimiento

Nro. DR/DoP OC0130B

- 1** Código de identificación del tipo de producto: OTTOSEAL® S 130
- 2** Nro. Ident.: Para el número de lote vea el envase del producto
- 3** Uso previsto: Sellador de 1 componente de silicona, con sistema reticulante neutro, sustancia obturadora para aplicación en fachadas y en instalaciones sanitarias, tipo **F EXT-INT 20 LM** y **XS 1**, acondicionamiento A, material portante: Aluminio anodizado, tratamiento previo: OTTO Primer 1216
- 4** Fabricante: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Alemania
- 5** Representante: -
- 6** Sistema para evaluación de la constancia de rendimiento: 3 más 3
- 7** Norma armonizada: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12
- 8** Organismo notificado: ift Rosenheim GmbH (NB-Nr. 0757) realizó las evaluaciones iniciales como laboratorio de ensayo notificado en el sistema 3 y emitió los informes de ensayo y clasificación.

9 Características esenciales:

Característica esencial	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento en fuego	Clase E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12
Liberación de químicos nocivos para la salud y/o el medio ambiente	evaluado	
Hermeticidad al agua y aire		
a) Resistencia a la fluidez	≤ 3 mm	
b) Pérdida de volumen	≤ 10 %	
c) Comportamiento de tracción, es decir, comportamiento de extensión bajo tensión previa después de sumersión en agua	aprobado (NF)	
d) Crecimiento microbiológico	0	
Durabilidad	aprobado (NF)	

10 El rendimiento del producto según los números 1 y 2 cumple con el rendimiento declarado en el número 9.

Responsable para la emisión de la declaración de rendimiento es únicamente el fabricante según número 4. Firmado para el fabricante y en nombre del fabricante por:

Fridolfing, el 15.12.2015



Frank Bechmann
Ing. Químico Dipl.
Tecnología de Aplicación/Desarrollo



Nikolaus Auer
Jefe Tecnología de Aplicación & Desarrollo

[es]