

Eksploatacinių savybių deklaracija

ESD/DoP Nr. OC0130B

- 1** Produkto tipo identifikavimo kodas: OTTOSEAL® S 130
- 2** Ident. Nr.: Partijos numerį žr. produkto pakuotės
- 3** Naudojimo paskirtis: Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti, skirta naudoti fasaduose ir santchnikos, tipai **F EXT-INT 20 LM** ir **XS 1**, kondicionavimas: A, pagrindas: anodintas aliuminis, parengiamasis apdorojimas: OTTO gruntas 1216
- 4** Gamintojas: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Vokietija
- 5** Įgaliotasis asmuo: -
- 6** Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema: 3 plus 3
- 7** Darnusis standartas: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12
- 8** Notifikuotoji įstaiga: „ift Rosenheim GmbH“ (NB Nr. 0757) kaip notifikuotoji bandymų laboratorija 3 sistemoje atliko pirmuosius bandymus bei išdavė bandymo ir klasifikavimo ataskaitas.

9 Esminės charakteristikos:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji tech. specifikacija |
|--|--------------------------|--|
| Atsakas į ugnį | E klasė | EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12 |
| Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas | įvertintas | |
| Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas | | |
| a) Stabilumas | ≤ 3 mm | |
| b) Tūrio nuostoliai | ≤ 10 % | |
| c) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempimui pamerkus į vandenį | bandymas išlaikytas (NF) | |
| d) Mikrobiologinis augimas | 0 | |
| Ilgamžiškumas | bandymas išlaikytas (NF) | |

10 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Fridolfingas, 15.12.2015



Frank Bechmann
Dipl. chemijos inžinierius
Naudojimo technikos / konstravimo skyrius



Nikolaus Auer
Naudojimo technikos ir
konstravimo skyriaus vadovas