

Izjava o zmogljivosti

IZ/DoP-št. OC0130B

- 1** Identifikacijska koda tipa izdelka: OTTOSEAL® S 130
- 2** Ident. št.: Za številko šarže glejte embalažo izdelka
- 3** Namen uporabe: 1-komponentna silikonska tesnilna snov, nevtravno zamreževanje, tesnilna snov za uporabo na ometih in v sanitarnih delih, tip **F EXT-INT 20 LM in XS 1**, kondicioniranje A, nosilna snov: eloksirani aluminij, predobdelava: OTTO Primer 1216
- 4** Proizvajalec: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Nemčija
- 5** Pooblaščenec: -
- 6** Sistem za ocenjevanje nespremenljivosti lastnosti: 3 plus 3
- 7** Usklajeni standard: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12
- 8** Priglašeno mesto: ift Rosenheim GmbH (NB-št. 0757) je kot priglašeni testni laboratorij po sistemu 3 izvedel prve teste in izdal poročila o testih in poročilo o klasifikaciji.
- 9** Bistvene značilnosti:

Bistvena značilnost	Zmogljivost	uskrajene tehn. specifikacije
Požarne lastnosti	Razred E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12
Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	ocenjeno	
Zračna in vodna neprepustnost		
a) Stabilnost	≤ 3 mm	
b) Izguba prostornine	≤ 10 %	
c) Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo	opravljeno (NF)	
d) Mikrobiološka rast	0	
Trajnost	opravljeno (NF)	

10 Zmogljivost izdelka skladno s številkami 1 in 2 ustreza izjavljeni zmogljivosti skladno s številko 9.

Odgovorna oseba za izdajo izjave o zmogljivosti je izključno proizvajalčeva skladno s številko 4.
Podpisani za proizvajalca in v imenu proizvajalca v:

Fridolfing, dne 15.12.2015



Frank Bechmann
Dipl. inženir kemije
Aplikacijska tehnika/razvoj



Nikolaus Auer
Vodja aplikacijske tehnologije in
razvoja

[sl]