

OTTOSEAL® P 720



1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija
2014
OC0720A

EN 15651 - 1

Vienkomponentė poliuretaninė sandarinimo medžiaga
skirta naudoti fasaduose

- Tipas F EXT-INT CC
- Kondicionavimas: B metodas
- Pagrindas: skiedinys M1
- Parengiamasis apdorojimas: OTTO gruntas 1225

Atsakas į ugnį	E klasė
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas	
a) Stabilumas	≤ 3 mm
b) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
c) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)
d) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)	≤ 0,9 MPa
e) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)