

# Toimivusdeklaratsioon

TD/DoP nr OC0205A

- 1** Tootetüübi tunnuscode: OTTOSEAL® A 205
- 2** Ident- nr: Partii numbrit vt toote pakendilt
- 3** Kasutuseesmärk: 1-komponentne akrüülühendusaine, tihendusaine kasutamiseks fassaadis, tüüp **F EXT-INT 12,5 P**, konditsioneerimine A, kandumaterjal: mört M1, eeltöötlus: OTTO Primer 1105
- 4** Tootja: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Saksamaa
- 5** Volinik: -
- 6** Süsteem toimivuskindluse hindamiseks: 3 pluss 3
- 7** Harmoniseeritud normid: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Teavitatud asutus: SKZ TeConA GmbH (NB nr 1213) on teostanud teavitatud kontrollimislaborina süsteemis 3 esmased kontrollimised ja väljastanud kontrollraporti.
- 9** Olulised tunnused:

Oluline tunnus	Sooritus	Harmoniseeritud tehn. spetsifikatsioon
Põlemiskäitumine	klass E	EN 15651 - 1: 2012-12
Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	hinnatud	
Vee- ja õhutihedus		
a) Seisvus	≤ 3 mm	
b) Mahukadu	≤ 25 %	
c) Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine pärast vette kastmist (23°C juures)	≥ 100%	
Kestvus	täidetud (NF)	

**10** Toote sooritusvõime numbrite 1 ja 2 kohaselt vastab numbriga 9 deklareeritud sooritusvõimele.

Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab ainuüksi tootja vastavalt numbrile 4.

Allkirjastanud tootja jaoks ja tootja nimel:

Fridolfing, 12.03.2014



Frank Bechmann  
Dipl. keemiainsener  
Rakendustehnika/arendus



Nikolaus Auer  
Rakendustehnika &  
arenduse juht

[ee]