

Suoritustasoilmoitus

ST/DoP-nro OC0205A

- 1** Tuotetyypin tunnuskuodi: OTTOSEAL® A 205
- 2** Tunnistus nro: Panostusnumero katso tuotteen pakkaus
- 3** Käyttötarkoitus: 1-komponentti-akryyliiiviste, tiiviste käyttöön julkisivussa, tyyppi **F EXT-INT 12,5 P**, olosuhde A, sideaine: laasti M1, esikäsitteily: OTTO Primer 1105
- 4** Valmistaja: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Saksa
- 5** Valtuutettu: -
- 6** Järjestelmä suorituspysyvyyden arviointiin: 3 plus 3
- 7** Harmonisoitu normi: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Ilmoitettu paikka: SKZ TeConA GmbH (NB-nro 1213) on ilmoitettuna koelaboratoriona suorittanut järjestelmässä 3 ensikoestukset sekä laatinut koestusraportin.

9 Olennaiset tunnusmerkit:

Olennainen tunnusmerkki	Suoritus	harmonisoitu tekninen erittely
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN 15651 - 1: 2012-12
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristövaarantavilta kemikaleilta	arvioitu	
Veden- ja ilmanpitävyys		
a) Valumakestävyys	≤ 3 mm	
b) Tilavuushäviö	≤ 25 %	
c) Vetovaste, ts. venymävaste veteen upotuksen jälkeen (lämpötilassa 23 °C)	≥ 100%	
Pysyvyys	hyväksytty (NF)	

10 Tuotteen suoritus numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa numeron 9 mukaan selitettyä suoritusta.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Allekirjoittanut valmistajaa varten ja valmistajan nimissä:

Fridolfing, 12.03.2014



Frank Bechmann
Kemian Diplomi-insinööri
Käyttökniikka/Kehitys



Nikolaus Auer
Käyttökniikan ja kehityksen
johtaja

[fi]