

Dichiarazione di prestazione

DP/DoP-N. OC0205B

1. Codice ident. del tipo di prodotto: OTTOSEAL® A 205
2. N. ident.: Per il numero del lotto consultare la confezione del prodotto
3. Utilizzo: Sigillante acrilico monocomponente, sigillante per l'uso su facciate, tipo **F EXT-INT 12,5 P**, condizionamento A, materiale portante: malta M1, pretrattamento: OTTO Primer 1105
4. Produttore: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing
5. Rappresentante autorizzato: -
6. Sistema per la valutazione della costanza della prestazione: 3 più 3
7. Norma armonizzata: EN 15651 - 1: 2012-12
8. Organismo notificato: SKZ Tecona GmbH (NB-N. 1213) in qualità di laboratorio di analisi notificato nel Sistema 3 ha eseguito i primi controlli e redatto i rapporti di controllo.

9. Caratteristiche essenziali:

Caratteristica essenziale	Prestazione	specifiche tecniche armonizzate
1-1 Reazione al fuoco	E	EN 15651 - 1: 2012-12
1-2 Sprigionamento di agenti chimici nocivi per la salute e/o per l'ambiente	NPD	
Tenuta all'aria e all'acqua		
1-3 Stabilità	≤ 3 mm	
1-4 Perdita di volume	≤ 25 %	
1-9 Comportamento alla trazione, ovvero comportamento alla tensione dopo l'immersione in acqua (a 23°C)	≥ 100%	
1-19 Durabilità - Comportamento aderente/alla tensione a temperatura costante	NF	

10. La prestazione del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata secondo il numero 9.

Responsabile per la redazione della Dichiarazione di prestazione è il produttore secondo quanto dichiarato al numero 4.

Sottoscritto per il produttore e per conto del produttore da:

Fridolfing, 17.08.2021



Nikolaus Auer
Responsabile di settore
Tecnologia applicativa e Sviluppo



Frank Bechmann
Ingegnere chimico
Responsabile Sviluppo industria PU/STP Tecnologia applicativa e Sviluppo

[it]

NF = no failure/superato

NPD = no performance determined/nessuna prestazione determinata

Spiegazione della numerazione delle caratteristiche essenziali:

le prime tre cifre che precedono il trattino di separazione indicano la parte della EN 15651 per la quale viene dichiarata la prestazione (ad es. "1-3" sta per la prestazione dichiarata secondo DIN EN 15651- Parte 1 per la "Stabilità"). Nel caso in cui parti diverse della DIN EN 15651 specificano lo stesso valore soglia per la stessa caratteristica, i numeri delle parti corrispondenti della serie di norme DIN EN 15651 vengono elencati prima del trattino di separazione e separati da una barra (ad es. "1/2/3-3 = Stabilità: ≤ 3 mm"). Il numero dopo il trattino di separazione indica la caratteristica essenziale ed è assegnato ad essa in modo specifico.