

# Eksploatacinių savybių deklaracija

ESD/DoP Nr. OC0205A

- 1** Produkto tipo identifikavimo kodas: OTTOSEAL® A 205
- 2** Ident. Nr.: Partijos numerį žr. produkto pakuotės
- 3** Naudojimo paskirtis: Vienkomponentė akrilinė sandarinimo medžiaga, skirta naudoti fasaduose, tipas **F EXT-INT 12,5 P**, kondicionavimas: A, pagrindas: skiedinys M1, parengiamasis apdorojimas: OTTO
- 4** Gamintojas: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Vokietija
- 5** Įgaliotasis asmuo: -
- 6** Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema: 3 plus 3
- 7** Darnusis standartas: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Notifikuotoji įstaiga: „SKZ Tecona GmbH“ (NB Nr. 1213) kaip notifikuotoji bandymų laboratorija 3 sistemoje atliko pirmuosius bandymus bei išdavė bandymo ataskaitą.
- 9** Esminės charakteristikos:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji tech. specifikacija
Atsakas į ugnį	E klasė	EN 15651 - 1: 2012-12
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas	
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
a) Stabilumas	≤ 3 mm	
b) Tūrio nuostoliai	≤ 25 %	
c) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas pamerkus į vandenį (23°C)	≥ 100%	
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)	

**10** 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Fridolfingas, 12.03.2014



Frank Bechmann  
Dipl. chemijos inžinierius  
Naudojimo technikos / konstravimo skyrius



Nikolaus Auer  
Naudojimo technikos ir  
konstravimo skyriaus vadovas

[It]