

Declaración de rendimiento

Nro. DR/DoP OC0207A

- 1 Código de identificación del tipo de producto: OTTOSEAL® A 207
- 2 Nro. Ident.: Para el número de lote vea el envase del producto
- 3 Uso previsto: Sellador de 1 componente de acrílico, sustancia obturadora para aplicación en fachadas, tipo **F EXT-INT 12,5 P**, acondicionamiento A, material portante: Mortero M1, tratamiento
- 4 Fabricante: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Alemania
- 5 Representante: -
- 6 Sistema para evaluación de la constancia de rendimiento: 3 más 3
- 7 Norma armonizada: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8 Organismo notificado: SKZ-Tecona GmbH (Nro. NB 1213) realizó las evaluaciones iniciales como laboratorio de ensayo notificado en el sistema 3 y emitió el informe de ensayo.

9 Características esenciales:

Característica esencial	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento en fuego	Clase E	EN 15651 - 1: 2012-12
Liberación de químicos nocivos para la salud y/o el medio ambiente	evaluado	
Hermeticidad al agua y aire		
a) Resistencia a la fluidez	≤ 3 mm	
b) Pérdida de volumen	≤ 25 %	
c) Comportamiento de tracción, es decir, comportamiento de extensión después de sumersión en agua (con 23°C)	≥ 100%	
Durabilidad	aprobado (NF)	

10 El rendimiento del producto según los números 1 y 2 cumple con el rendimiento declarado en el número 9.

Responsable para la emisión de la declaración de rendimiento es únicamente el fabricante según número 4. Firmado para el fabricante y en nombre del fabricante por:

Fridolfing, el 12.03.2014



Frank Bechmann
Ing. Químico Dipl.
Tecnología de Aplicación/Desarrollo



Nikolaus Auer
Jefe Tecnología de Aplicación & Desarrollo

[es]