

Suoritusasoilmoitus

ST/DoP-nro OC0207A



- 1 Tuotetyypin tunnuskoodi: OTTOSEAL® A 207
- 2 Tunnistus nro: Panostusnumero katso tuotteen pakkaus
- 3 Käyttötarkoitus: 1-komponentti-akryyliiiviste, tiiviste käyttöön julkisivussa, tyyppi **F EXT-INT 12,5 P**, olosuhde A, sideaine: laasti M1, esikäsitteily: OTTO Primer 1105
- 4 Valmistaja: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Saksa
- 5 Valtuutettu: -
- 6 Järjestelmä suorituspysyvyyden arviointiin: 3 plus 3
- 7 Harmonisoitu normi: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8 Ilmoitettu paikka: SKZ TeConA GmbH (NB-nro 1213) on ilmoitettuna koelaboratoriona suorittanut järjestelmässä 3 ensikoestukset sekä laatinut koestusraportin.

9 Olennaiset tunnusmerkit:

| Olennainen tunnusmerkki | Suoritus | harmonisoitu tekninen erittely |
|---|-----------------|--------------------------------|
| Palokäyttäytyminen | Luokka E | EN 15651 - 1: 2012-12 |
| Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristövaarantavilta kemikaleilta | arvioitu | |
| Veden- ja ilmanpitävyys | | |
| a) Valumakestävyys | ≤ 3 mm | |
| b) Tilavuushäviö | ≤ 25 % | |
| c) Vetovaste, ts. venymävaste veteen upotuksen jälkeen (lämpötilassa 23 °C) | ≥ 100% | |
| Pysyvyys | hyväksytty (NF) | |

10 Tuotteen suoritus numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa numeron 9 mukaan selitettyä suoritusta.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Allekirjoittanut valmistajaa varten ja valmistajan nimissä:

Fridolfing, 12.03.2014

Frank Bechmann
Kemian Diplomi-insinööri
Käyttökniikka/Kehitys

Nikolaus Auer
Käyttökniikan ja kehityksen
johtaja

[fi]