

Teljesítmény nyilatkozat

TN/DoP-sz. OC0207A



- 1 A terméktípus jelzőkódja: OTTOSEAL® A 207
- 2 Azon. sz.: A charge számot lásd a termék csomagolásán
- 3 Felhasználás célja: 1-komponensű akril tömítőanyag; tömítőanyag homlokzatokon történő alkalmazásra, **F EXT-INT 12,5 P** típus, "A" kondicionálás, hordozóanyag: M1 habarcs, előkezelés: OTTO
- 4 Gyártó: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Németország
- 5 Meghatalmazott: -
- 6 A teljesítmény-állandóság értékelésére szolgáló rendszer: 3 plusz 3
- 7 Harmonizált szabvány: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8 Nyilvántartott hely: Nyilvántartott vizsgáló laborként az SKZ Tecona GmbH (NB-sz. 1213) 3-as rendszerben elvégezte az első vizsgálatokat és kiállította a vizsgálati jelentéseket.
- 9 Fontos jellemzők:

Fontos jellemző	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikációk
Viselkedés tűz esetén	E osztály	EN 15651 - 1: 2012-12
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	minősített	
Víz- és levegőtömörtség		
a) Állóképesség	≤ 3 mm	
b) Térfogatvesztés	≤ 25 %	
c) Viselkedés húzásra, azaz viselkedés nyúlásra vízbe merítés után (23°C-nál)	≥ 100%	
Tartós tapadás	megfelelt (NF)	

10 A termék teljesítménye az 1. és 2. szám szerint megfelel a 9. szám szerint nyilatkozott teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. szám szerinti gyártó a felelős.

Aláírva a gyártó számára és a gyártó nevében:

Fridolfing, 2014.03.12

Frank Bechmann
Okl. vegyészmérnök
Alkalmazástechnika/fejlesztés

Nikolaus Auer
Alkalmazástechnika és
fejlesztés vezető

[hu]