

# Veiktspējas deklarācija

VD/DoP nr. OC0207A

- 1** Izstrādājuma veida identifikācijas kods: OTTOSEAL® A 207
- 2** Ident. nr.: Partijas numuru skatīt uz izstrādājuma iepakojuma
- 3** Paredzētais pielietojums: Vienkomponenta akrila hermētiķis, hermētiķis lietošanai fasādēs, tips **F EXT-INT 12,5 P**, kondicionēšana A, bāze: java M1, priekšapstrāde: OTTO Primer 1105
- 4** Ražotājs: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Vācija
- 5** Pilnvarotā persona: -
- 6** Veiktspējas nemainīguma novērtēšanas sistēma: 3 + 3
- 7** Saskaņotais standarts: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Sertifikācijas iestāde: SKZ Tecona GmbH (NB nr. 1213) kā oficiāli reģistrēta testēšanas laboratorija 3. sistēmā ir veikusi pirmreizējās pārbaudes un izsniegusi pārbaudes ziņojumu.

**9** Raksturlielumi:

Raksturlielums	Veiktspēja	Saskaņotā tehn. specifikācija
Ugunsizturība	E klase	EN 15651 - 1: 2012-12
Veselībai un/vai videi bīstamu ķīmisko vielu izdalīšanās	novērtēta	
Ūdens un gaisa necaurlaidība		
a) Noturība pret slīdēšanu	≤ 3 mm	
b) Nosēšanās	≤ 25 %	
c) Reakcija uz stiepi, t.i., kohēzija pēc iegremdēšanas ūdenī (pie gaisa temperatūras 23°C)	≥ 100%	
Izturīgums	atbilst (NF)	

**10** Izstrādājuma veiktspēja saskaņā ar 1. un 2. punktu atbilst deklarētajai veiktspējai saskaņā ar 9. punktu.

Atbildību par veiktspējas deklarācijas sastādīšanu saskaņā ar 4. punktu uzņemas vienīgi ražotājs.  
Parakstījušās personas, pārstāvot ražotāju un ražotāja vārdā:

Fridolfinga, 2014. gada 12. marts



Frank Bechmann  
Dipl. ķīmiķis-inženieris  
Izmantojamās tehnoloģijas/izstrāde



Nikolaus Auer  
Izmantojamo tehnoloģiju un  
izstrādes daļas vadītājs

[lv]