

Prestandadeklaration

PD/DoP-nr. OC0207A

- 1** Produkttypens identifieringskod: OTTOSEAL® A 207
- 2** ID nr.: Batchnummer, se produktens förpackning
- 3** Användningsområde: 1-komponents akryltättningsmedel, tättningsmedel för användning i fasader, typ **F EXT-INT 12,5 P**, konditionering A, bärmaterial: murbruk M1, förbehandling: OTTO Primer 1105
- 4** Tillverkare: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Tyskland
- 5** Befullmäktigad: -
- 6** System för bedömning av prestandabeständigheten: 3 plus 3
- 7** Harmoniserad norm: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Notifierat ställe: SKZ TeConA GmbH (NB-nr. 1213) har såsom notifierat provningslaboratorium i system 3 genomfört förstagångsprovningarna och utfärdat provningsrapporten.

9 Väsentliga kännetecken:

Väsentligt kännetecken	Prestanda	harmoniserad tekn. specifikation
Beteende vid brand	Klass E	EN 15651 - 1: 2012-12
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	bedömd	
Vatten- och lufttätthet		
a) Stabilitet	≤ 3 mm	
b) Volymförlust	≤ 25 %	
c) Dragbeteende dvs. töjningsbeteende efter nedsänkning i vatten (vid 23°C)	≥ 100%	
Hållbarhet	klarat (NF)	

10 Produktens prestanda enligt nummer 1 och nummer 2 motsvarar de förklarade prestanda enligt nummer 9.

Ansvarig för framtagningen av förklaringen av produktens prestanda är uteslutande tillverkaren enligt numme Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

Fridolfing, den 12.03.2014



Frank Bechmann
Dipl. kemiingenjör
applikationsteknik/utveckling



Nikolaus Auer
Chef applikationsteknik &
utveckling

[se]