

# OTTOSEAL<sup>®</sup> P 720



1213



SEALING &amp; BONDING

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland**

2013  
OC0720B

## EN 15651 - 1

1 komponents polyuretantättningsmedel  
för användning i fasaden

- Typ F EXT-INT CC
- Konditionering: Förfarande B
- Substrat: Murbruk M1
- Förbehandling: OTTO Primer 1225

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| 1-1                      | Reaktion vid brandpåverkan  | E         |
| 1-2                      | Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier                 | NPD       |
| Vatten- och lufttätethet |   |           |
| 1-3                      | Stabilitet  | ≤ 3 mm    |
| 1-4                      | Volymförlust  | ≤ 10 %    |
| 1-5                      | Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten | NF        |
| 1-7                      | Dragegenskaper/sekantsmodul vid kallt klimat (vid -30 °C)                     | ≤ 0,9 MPa |
| 1-8                      | Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30 °C)                | NF        |
| 1-20                     | Hållbarhet  | NF        |