


OTTOSEAL[®] S 730



SIGILLARE & INCOLLARE

		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Germania 2014 OC0730B		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra per l'uso su facciate per l'uso nel settore dei sanitari		
- Tipo F EXT-INT CC, S - Condizionamento: procedimento A - Materiale portante: alluminio anodizzato - Pretrattamento: OTTO Cleanprimer 1101		
1/3-1	Reazione al fuoco	E
1/3-2	Sprigionamento di agenti chimici nocivi per la salute e/o per l'ambiente	NPD
Tenuta all'aria e all'acqua		
1/3-3	Stabilità	≤ 3 mm
1-4	Perdita di volume	≤ 10 %
3-4	Perdita di volume	≤ 20 %
1/3-5	Comportamento alla trazione, ovvero comportamento alla tensione sotto pretensione dopo l'immersione in acqua	NF
1-7	Proprietà di trazione / modulo secante con clima freddo (a -30°C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Proprietà di trazione sotto pretensione con clima freddo (a -30°C)	NF
3-12	Crescita microbiologica	0
1/3-20	Durabilità - Comportamento aderente/alla tensione a temperature diverse	NF