

Декларация за експлоатационни показатели

ДЕП/DoP-№ OC0210A

- 1 Уникален идентификационен код на **OTTOSEAL® A 210**
- 2 Идент. №: Партиден номер, виж опаковката на продукта
- 3 Цел на използване: 1-компонентен акрилен уплътнителен материал, уплътнителен материал за приложение на фасада, тип **F INT 7,5 P**, кондициониране А, носещ материал: мазилка М1, предварителна обработка: OTTO Primer 1105
- 4 Производител: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Германия
- 5 Упълномощен: -
- 6 Система за оценка на постоянството на експлоатационните показатели: 4 плюс 3
- 7 Хармонизиран стандарт: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8 Нотифициран орган: ift Rosenheim GmbH (NB-№ 0757) като нотифицирана контролна лаборатория извърши проверките за поведение при пожар съгласно EN 13501-1, клас Е съгласно EN 15651.

9 Декларирани експлоатационни показатели:

Експлоатационен показател	Показател	хармонизирана техн. спецификация
Поведение при пожар	Клас Е	EN 15651 - 1: 2012-12
Освобождаване на вредни за здравето и/или околната среда химикали	оценено	
Водо- и въздухоуплътност		
a) Устойчивост	≤ 3 mm	
b) Загуба на обем	≤ 25 %	
c) Поведение на опън, т.е. поведение на разширение при счупване (при 23°C)	≥ 25 %	
Дълготрайност	издържан (NF)	

- 10 Експлоатационните показатели на продукта съгласно точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели съгласно точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на произв
Подписано за и от името на производителя от:

Fridolfing, 03.04.2014



Frank Bschmann (Франк Бехман)
Дипл. инж. химик
Приложна техника/развойна дейност



Nikolaus Auer (Николаус Ауер)
Ръководител приложна техника и
развойна дейност

[bg]