

# Toimivusdeklaratsioon

TD/DoP nr OC0210A



- 1 Tootetüübi tunnuscode: OTTOSEAL® A 210
- 2 Ident- nr: Partii numbrit vt toote pakendilt
- 3 Kasutuseesmärk: 1-komponentne akrüülühendusaine, tihendusaine kasutamiseks fassaadis, tüüp **F INT 7,5 P**, konditsioneerimine A, kandumaterjal: mört M1, eeltöötlus: OTTO Primer 1105
- 4 Tootja: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Saksamaa
- 5 Volinik: -
- 6 Süsteem toimivuskindluse hindamiseks: 4 pluss 3
- 7 Harmoniseeritud normid: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8 Teavitatud asutus: ift Rosenheim GmbH (NB nr 0757) on teostanud teavitatud kontrollimislaborina EN 15651 alusel põlemiskäitumise kontrollimised vastavalt EN 13501-1 klassile E.
- 9 Olulised tunnused:

Oluline tunnus	Sooritus	Harmoniseeritud teh. spetsifikatsioon
Põlemiskäitumine	klass E	EN 15651 - 1: 2012-12
Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	hinnatud	
Vee- ja õhutihedus		
a) Seisvus	≤ 3 mm	
b) Mahukadu	≤ 25 %	
c) Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine murdumisel (23°C juures)	≥ 25 %	
Kestvus	täidetud (NF)	

10 Toote sooritusvõime numbrite 1 ja 2 kohaselt vastab numbriga 9 deklareeritud sooritusvõimele.

Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab ainuüksi tootja vastavalt numbrile 4.

Allkirjastanud tootja jaoks ja tootja nimel:

Fridolfing, 03.04.2014

Frank Bechmann  
Dipl. keemiainsener  
Rakendustehnika/arendus

Nikolaus Auer  
Rakendustehnika &  
arenduse juht

[ee]