

Suoritustasoilmoitus

ST/DoP-nro OC0210A

- 1** Tuotetyypin tunnuskuodi: OTTOSEAL® A 210
- 2** Tunnistus nro: Panostusnumero katso tuotteen pakkaus
- 3** Käyttötarkoitus: 1-komponentti-akryyliitiiviste, tiiviste käyttöön julkisivussa, tyyppi **F INT 7,5 P**, olosuhde A, sideaine: laasti M1, esikäsitteily: OTTO Primer 1105
- 4** Valmistaja: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Saksa
- 5** Valtuutettu: -
- 6** Järjestelmä suorituspysyvyyden arviointiin: 4 plus 3
- 7** Harmonisoitu normi: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Ilmoitettu paikka: ift Rosenheim GmbH (NB-nro 0757) on ilmoitettuna koelaboratoriona suorittanut standardin EN 13501-1, luokan E mukaista palokäyttötymistä koskevat koestukset standardin EN 15651
- 9** Olennaiset tunnusmerkit:

Olennainen tunnusmerkki	Suoritus	harmonisoitu tekninen erittely
Palokäyttötyminen	Luokka E	EN 15651 - 1: 2012-12
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristövaarantavilta kemikaleilta	arvioitu	
Veden- ja ilmanpitävyys		
a) Valumakestävyys	≤ 3 mm	
b) Tilavuushäviö	≤ 25 %	
c) Vetovaste, ts. venymävaste murtumisen yhteydessä (lämpötilassa 23 °C)	≥ 25 %	
Pysyvyys	hyväksytty (NF)	

10 Tuotteen suoritus numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa numeron 9 mukaan selitettyä suoritusta.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Allekirjoittanut valmistajaa varten ja valmistajan nimissä:

Fridolfing, 03.04.2014



Frank Bechmann
Kemian Diplomi-insinööri
Käyttökniikka/Kehitys



Nikolaus Auer
Käyttökniikan ja kehityksen
johtaja

[fi]