

Teljesítmény nyilatkozat

TN/DoP-sz. OC0210A

- 1** A terméktípus jelzőkódja: OTTOSEAL® A 210
- 2** Azon. sz.: A charge számot lásd a termék csomagolásán
- 3** Felhasználás célja: 1-komponensű akril tömítőanyag; tömítőanyag homlokzatokon történő alkalmazásra, **F INT 7,5 P** típus, "A" kondicionálás, hordozóanyag: M1 habarcs, előkezelés: OTTO Primer 1105
- 4** Gyártó: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Németország
- 5** Meghatalmazott: -
- 6** A teljesítmény-állandóság értékelésére szolgáló rendszer: 4 plusz 3
- 7** Harmonizált szabvány: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Nyilvántartott hely: ift Rosenheim GmbH (NB-Nr. 0757) mint tanúsított vizsgáló laboratórium az EN 15651 szabvány szerint elvégezte az EN 13501-1 ("E" tűzállósági osztály) értelmében a tűz esetén való viselkedésről
- 9** Fontos jellemzők:

Fontos jellemző	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikációk
Viselkedés tűz esetén	E osztály	EN 15651 - 1: 2012-12
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	minősített	
Víz- és levegőtömörtség		
a) Állóképesség	≤ 3 mm	
b) Térfogatvesztés	≤ 25 %	
c) Viselkedés húzásra, azaz viselkedés nyúlásra töréskor (23 °C-on)	≥ 25 %	
Tartós tapadás	megfelelt (NF)	

10 A termék teljesítménye az 1. és 2. szám szerint megfelel a 9. szám szerint nyilatkozott teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. szám szerinti gyártó a felelős.
Aláírva a gyártó számára és a gyártó nevében:

Fridolfing, 2014.04.03



Frank Bechmann
Okl. vegyészmérnök
Alkalmazástechnika/fejlesztés



Nikolaus Auer
Alkalmazástechnika és
fejlesztés vezető

[hu]