

Dichiarazione di prestazione

DP/DoP-N. OC0210A

- 1** Codice ident. del tipo di prodotto: OTTOSEAL® A 210
- 2** N. ident.: Per il numero del lotto consultare la confezione del prodotto
- 3** Destinazione d'uso: Sigillante acrilico monocomponente per l'uso su facciate, tipo **F INT 7,5 P**, condizionamento A, materiale portante: malta M1, pretrattamento: OTTO Primer 1105
- 4** Produttore: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Germania
- 5** Rappresentante autorizzato: -
- 6** Sistema per la valutazione della costanza della prestazione: 4 più 3
- 7** Norma armonizzata: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB-N. 0757) in qualità di laboratorio notificato ha effettuato i controlli relativi alla reazione al fuoco secondo la normativa EN 13501-1, Classe E in conformità alla normativa EN 15651.
- 9** Caratteristiche essenziali:

Caratteristica essenziale	Prestazione	specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651 - 1: 2012-12
Sprigionamento di agenti chimici nocivi per la salute e/o per l'ambiente	valutata	
Ermeticità all'acqua ed all'aria		
a) Stabilità	≤ 3 mm	
b) Perdita di volume	≤ 25 %	
c) Comportamento alla trazione, ossia comportamento alla tensione alla rottura (con 23°C)	≥ 25 %	
Durabilità	superata (NF)	

10 La prestazione del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata secondo il numero 9.

Responsabile per la redazione della Dichiarazione di prestazione è il produttore secondo quanto dichiarato al Sottoscritto per il produttore e per conto del produttore da:

Fridolfing, il 03.04.2014



Frank Bechmann
Ingegnere chimico
Tecnologia applicata/Sviluppo



Nikolaus Auer
Responsabile Tecnologia applicata &
Sviluppo