

Eksploatacinių savybių deklaracija

ESD/DoP Nr. OC0210A

- 1** Produkto tipo identifikavimo kodas: OTTOSEAL® A 210
- 2** Ident. Nr.: Partijos numerį žr. produkto pakuotės
- 3** Naudojimo paskirtis: Vienkomponentė akrilinė sandarinimo medžiaga, skirta naudoti fasaduose, tipas **F INT 7,5 P**, kondicionavimas: A, pagrindas: skiedinys M1, parengiamasis apdorojimas: OTTO gruntas 1105
- 4** Gamintojas: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Vokietija
- 5** Įgaliotasis asmuo: -
- 6** Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema: 4 plus 3
- 7** Darnusis standartas: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Notifikuotoji įstaiga: „ift Rosenheim GmbH“ (NB Nr. 0757) kaip notifikuotoji bandymų laboratorija atliko atsako į ugnį bandymus pagal EN 13501-1; E klasė pagal EN 15651.
- 9** Esminės charakteristikos:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji tech. specifikacija
Atsakas į ugnį	E klasė	EN 15651 - 1: 2012-12
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas	
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
a) Stabilumas	≤ 3 mm	
b) Tūrio nuostoliai	≤ 25 %	
c) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas trūkus (23°C)	≥ 25 %	
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)	

10 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Fridolfingas, 03.04.2014



Frank Bechmann
Dipl. chemijos inžinierius
Naudojimo technikos / konstravimo skyrius



Nikolaus Auer
Naudojimo technikos ir
konstravimo skyriaus vadovas