

Prestandadeklaration

PD/DoP-nr. OC0210A

- 1** Produkttypens identifieringskod: OTTOSEAL® A 210
- 2** ID nr.: Batchnummer, se produktens förpackning
- 3** Användningsområde: 1-komponents akryltättningsmedel, tättningsmedel för användning i fasader, typ **F INT 7,5 P**, konditionering A, bärmaterial: murbruk M1, förbehandling: OTTO Primer 1105
- 4** Tillverkare: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Tyskland
- 5** Befullmäktigad: -
- 6** System för bedömning av prestandabeständigheten: 4 plus 3
- 7** Harmoniserad norm: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Notifierat ställe: ift Rosenheim GmbH (NB-nr. 0757) har såsom notifierat provningslaboratorium genomförde provningar om brandbeteendet enligt EN 13501-1, klass E enligt EN 15651.
- 9** Väsentliga kännetecken:

Väsentligt kännetecken	Prestanda	harmoniserad tekn. specifikation
Beteende vid brand	Klass E	EN 15651 - 1: 2012-12
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	bedömd	
Vatten- och lufttätthet		
a) Stabilitet	≤ 3 mm	
b) Volymförlust	≤ 25 %	
c) Dragbeteende, dvs. töjningsbeteende vid brott (vid 23°C)	≥ 25 %	
Hållbarhet	klarat (NF)	

- 10** Produktens prestanda enligt nummer 1 och nummer 2 motsvarar de förklarade prestanda enligt nummer 9.

Ansvarig för framtagningen av förklaringen av produktens prestanda är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4. Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

Fridolfing, den 03.04.2014



Frank Bechmann
Dipl. kemiingenjör
applikationsteknik/utveckling



Nikolaus Auer
Chef applikationsteknik &
utveckling

[se]