

OTTOSEAL[®] S 730



757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija
2014
OC0730A

EN 15651 - 1

Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti
skirta naudoti fasaduose

- Tipas F EXT-INT CC
- Kondicionavimas: A metodas
- Pagrindas: anodintas aliuminis
- Parengiamasis apdorojimas: „OTTO Cleanprimer 1101“

Atsakas į ugnį	E klasė
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas	
a) Stabilumas	≤ 3 mm
b) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
c) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)
d) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)	≤ 0,9 MPa
e) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)