

OTTOSEAL[®] S 730

757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vācija

2014
 OC0730A

EN 15651 - 1

Vienkomponenta hermētiķis uz silikona bāzes, ar neitrālu cietēšanas reakciju
 lietošanai fasādēs

- Tips F EXT-INT CC
- Kondicionēšana: A metode
- Bāze: anodēts alumīnijs
- Priekšapstrāde: OTTO Cleanprimer 1101

Ugunsizturība	E klase
Veselībai un/vai videi bīstamu ķīmisko vielu izdalīšanās	novērtēta
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
a) Noturība pret slīdēšanu	≤ 3 mm
b) Nosēšanās	≤ 10 %
c) Reakcija uz stiepi, t.i., kohēzija pie pagarinājuma pēc iegremdēšanas ūdenī	atbilst (NF)
d) Stiepes īpašības / sekantes elastības modulis auksta klimata apstākļos (pie gaisa temperatūras -30°C)	≤ 0,9 MPa
e) Stiepes īpašības pie pagarinājuma auksta klimata apstākļos (pie gaisa temperatūras -30°C)	atbilst (NF)
Izturīgums	atbilst (NF)