

Deklaracja właściwości

Nr DW/DoP OC0350A

- 1** Kod rozpoznawczy typu produktu: OTTOSEAL® M 350
- 2** Nr ident.: Numer partii patrz opakowanie produktu
- 3** Przeznaczenie: 1-komponentowy środek uszczelniający na bazie polimeru hybrydowego MS, materiał uszczelniający do stosowania w elewacji, do oszklenia, typ **F EXT-INT CC 25 HM** oraz **G CC 25 HM**, kondycjonowanie B, materiał podłożowy: anodowane aluminium, szkło i zaprawa M1, obróbka wstępna: OTTO Primer SP 6878 (anodowane aluminium) oraz OTTO Primer SP 6879 (zaprawa M1)
- 4** Producent: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Niemcy
- 5** Pełnomocnik: -
- 6** System oceny niezmienności właściwości: 3 plus 3
- 7** Norma zharmonizowana: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
- 8** Jednostka notyfikowana: ift Rosenheim GmbH (nr NB 0757) jako notyfikowane laboratorium badawcze w systemie 3 przeprowadziło pierwsze badania i sporządziło raport kontrolny.
- 9** Istotne cechy:

Istotna cecha	Właściwość	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Palność	klasa E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 2: 2012-12
Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i/lub środowiska	ocenione	
Przepuszczalność dla wody i powietrza		
a) Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
b) Strata objętości	≤ 10 %	
c) Charakterystyka rozciągania, tzn. charakterystyka rozciągliwości pod wstępnym naprężeniem po zanurzeniu w wodzie	zaliczone (NF)	
d) Charakterystyka przyczepności / rozciągliwości pod wpływem ciepła, wody i sztucznego oświetlenia	zaliczone (NF)	
e) Zdolność przywracania	≥ 60 %	
f) Właściwości rozciągania pod wstępnym naprężeniem w zimnym klimacie (przy -30°C)	zaliczone (NF)	
Wytrzymałość	zaliczone (NF)	

10 Właściwość produktu określonego w punktach 1 i 2 odpowiada deklarowanej właściwości określonej w punkcie 9.

Odpowiedzialnym za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości jest wyłącznie producent określony w punkcie 4. Podpisano w imieniu producenta przez:

Fridolfing, dnia 05.05.2014



Frank Bechmann
mgr inż. chemik
Dział techniki zastosowań i rozwoju



Nikolaus Auer
Kierownik działu techniki
zastosowań i rozwoju

[pl]