

# Prestandadeklaration

PD/DoP-nr. OC0350A

- 1** Produkttypens identifieringskod: OTTOSEAL® M 350
- 2** ID nr.: Batchnummer, se produktens förpackning
- 3** Användningsområde: 1-komponents tätningsmedel baserat på MS-polymer, tätningsmedel för användning i fasaden och för glasning, typ **F EXT-INT CC 25 HM** och **G CC 25 HM**, konditionering B, bärmaterial: eloxerad aluminium, glas och murbruk M1, förbehandling: OTTO Primer SP 6878 (eloxerad aluminium) och OTTO Primer SP 6879 (murbruk M1)
- 4** Tillverkare: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Tyskland
- 5** Befullmäktigad: -
- 6** System för bedömning av prestandabeständigheten: 3 plus 3
- 7** Harmoniserad norm: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
- 8** Notifierat ställe: ift Rosenheim GmbH (NB-nr. 0757) har såsom notifierat provningslaboratorium i system 3 genomfört förstagångsprovningarna och utfärdat provningsrapporten.
- 9** Väsentliga kännetecken:

Väsentligt kännetecken	Prestanda	harmoniserad tekn. specifikation
Beteende vid brand	Klass E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 2: 2012-12
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	bedömd	
Vatten- och lufttäthet		
a) Stabilitet	≤ 3 mm	
b) Volymförlust	≤ 10 %	
c) Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	klarat (NF)	
d) Vidhäftnings-/töjningsbeteende efter inverkan från värme, vatten och artificiellt ljus	klarat (NF)	
e) Återställningsförmåga	≥ 60 %	
f) Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30°C)	klarat (NF)	
Hållbarhet	klarat (NF)	

**10** Produktens prestanda enligt nummer 1 och nummer 2 motsvarar de förklarade prestanda enligt nummer 9.

Ansvarig för framtagningen av förklaringen av produktens prestanda är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4. Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

Fridolfing, den 05.05.2014



Frank Bechmann  
Dipl. kemiingenjör  
applikationsteknik/utveckling



Nikolaus Auer  
Chef applikationsteknik &  
utveckling

[se]