

Ydeevnedeklaration

YD/DoP-nr. OC0360A



- 1 Produkttypens identifikationskode: OTTOSEAL® M 360
- 2 Ident. nr.: Batchnummer se produktets emballage
- 3 Anvendelsesformål: 1-komponent-tætningsmiddel på hybrid-polymerbasis, tætningsmiddel til brug i facader, type **F EXT-INT CC 25 LM**, konditionering B, base: mørtel M1, forbehandling: OTTO Primer 1225
- 4 Producent: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Tyskland
- 5 Fuldmægtig: -
- 6 System til vurdering af ydeevnens konstans: 3 plus 3
- 7 Harmoniseret standard: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8 Notificeret organ: ift Rosenheim GmbH (NB-nr. 0757) har som notificeret prøvningslaboratorium i system 3 udført førstegangsprøvningserne og udstedt prøvningsrapporten.
- 9 Væsentlige egenskaber:

Væsentlig egenskab	Ydeevne	harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	Klasse E	EN 15651 - 1: 2012-12
Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	vurderet	
Vand- og lufttæthed		
a) Stabilitet	≤ 3 mm	
b) Volumetab	≤ 10 %	
c) Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsækning i vand	bestået (NF)	
d) Trækeegenskaber / sekantmodul i koldt klima (ved 30 °C)	≤ 0,9 MPa	
e) Trækeegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)	bestået (NF)	
Holdbarhed	bestået (NF)	

10 Produktets ydeevne i henhold til nummer 1 og 2 svarer til den anførte ydeevne i henhold til nummer 9.

Producenten er i henhold til nummer 4 eneansvarlig for udstedelsen af ydeevnedeklarationen.
Undertegnet for producenten og i producentens navn af:

Fridolfing, den 07.03.2014

Frank Bechmann
Diplomingeniør i kemi
Anvendelsesteknik/Udvikling

Nikolaus Auer
Leder for Anvendelsesteknik &
Udvikling

[dk]