

# Prehlásenie o vlastnostiach

Č. PV/DoP OC0360A

- 1** Identifikačný kód typu výrobku: OTTOSEAL® M 360
- 2** Ident. č.: Číslo šarže, pozri obal výrobku
- 3** Účel použitia: Jednozložkový tmel na báze hybridného polyméru pre použitie na fasádach, typ **F EXT-INT CC 25 LM**, príprava B, nosný materiál: malta M1, predúprava: OTTO Primer 1225
- 4** Výrobca: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Nemecko
- 5** Splnomocnená osoba: -
- 6** Systém posudzovania zachovania vlastností: 3 plus 3
- 7** Harmonizovaná norma: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Notifikovaná osoba: ift Rosenheim GmbH (č. 0757) vykonalo ako notifikované skúšobné laboratórium v systéme 3 prvé skúšky a vyhotovilo správu o skúške.

**9** Dôležité vlastnosti:

Dôležitá vlastnosť	Vlastnosť	Harmonizovaná techn. špecifikácia
Správanie pri požiari	Trieda E	EN 15651 - 1: 2012-12
Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	hodnotené	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
a) Stekavosť	≤ 3 mm	
b) Strata objemu	≤ 10 %	
c) Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	obstál (NF)	
d) Vlastnosti v ťahu / sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 MPa	
e) Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	obstál (NF)	
Trvanlivosť	obstál (NF)	

**10** Vlastnosť výrobku pod číslom 1 a 2 zodpovedá deklarovanej vlastnosti pod číslom 9.

Za vyhotovenie prehlásenia o vlastnostiach je zodpovedný len výrobca pod číslom 4.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu:

Fridolfing dňa 07.03.2014



Frank Bechmann  
Dipl. chemický inžinier  
Odd. aplikačnej techniky/vývoja



Nikolaus Auer  
Vedúci odd. aplikačnej techniky a  
vývoja

[sk]

