

# Ydeevnedeklaration

YD/DoP-nr. OC0365A

- 1** Produkttypens identifikationskode: OTTOSEAL® M 365
- 2** Ident. nr.: Batchnummer se produktets emballage
- 3** Anvendelsesformål: 1-komponent-tætningsmiddel på hybrid-polymerbasis, tætningsmiddel til brug i facader, type **F EXT-INT CC 25 LM**, konditionering B, base: mørtel M1, forbehandling: OTTO Primer 1225
- 4** Producent: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Tyskland
- 5** Fuldmægtig: -
- 6** System til vurdering af ydeevnens konstans: 3 plus 3
- 7** Harmoniseret standard: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Notificeret organ: ift Rosenheim GmbH (NB-nr. 0757) har som notificeret prøvningslaboratorium i system 3 udført førstegangsprøvningerne og udstedt prøvningsrapporten.
- 9** Væsentlige egenskaber:

| Væsentlig egenskab                                                                              | Ydeevne      | harmoniseret teknisk specifikation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Brandforhold                                                                                    | Klasse E     | EN 15651 - 1: 2012-12              |
| Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier                                        | vurderet     |                                    |
| Vand- og lufttæthed                                                                             |              |                                    |
| a) Stabilitet                                                                                   | ≤ 3 mm       |                                    |
| b) Volumetab                                                                                    | ≤ 10 %       |                                    |
| c) Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsækning i vand | bestået (NF) |                                    |
| d) Trækeegenskaber / sekantmodul i koldt klima (ved -30 °C)                                     | ≤ 0,9 MPa    |                                    |
| e) Trækeegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)                                 | bestået (NF) |                                    |
| Holdbarhed                                                                                      | bestået (NF) |                                    |

**10** Produktets ydeevne i henhold til nummer 1 og 2 svarer til den anførte ydeevne i henhold til nummer 9.

Producenten er i henhold til nummer 4 eneansvarlig for udstedelsen af ydeevnedeklarationen.  
Undertegnet for producenten og i producentens navn af:

Fridolfing, den 07.03.2014



Frank Bechmann  
Diplomingeniør i kemi  
Anvendelsesteknik/Udvikling



Nikolaus Auer  
Leder for Anvendelsesteknik &  
Udvikling

[dk]