Toimivusdeklaratsioon

TD/DoP nr OC0365A

1	Tootetüübi tunnuskood:	OTTOSEAL® M 365
2	Ident- nr:	Partii numbrit vt toote pakendilt
3	Kasutuseesmärk:	1-komponentne hübriidpolümeeri baasil tihendusaine, tihendusaine kasutamiseks fassaadis, tüüp **F EXT-INT CC 25 LM**, konditsioneerimine B, kandurmaterjal: mört M1, eeltöötlus: OTTO Primer 1225
4	Tootja:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing, Saksamaa
5	Volinik:	-
6	Süsteem toimivuskindluse hindamiseks:	3 pluss 3
7	Harmoniseeritud normid:	EN 15651 - 1: 2012-12
8	Teavitatud asutus:	ift Rosenheim GmbH (NB nr 0757) on teostanud teavitatud kontrollimislaborina süsteemis 3 esmased kontrollimised ja väljastanud kontrollraporti.

9 Olulised tunnused:

Oluline tunnus	Sooritus	Harmoniseeritud tehn. spetsifikatsioon
Põlemiskäitumine	klass E	EN 15651 - 1: 2012-12
Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	hinnatud	
Vee- ja õhutihedus		
a) Seisvus	≤ 3 mm	
b) Mahukadu	≤ 10 %	
c) Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpinge all pärast vette kastmist	täidetud (NF)	
d) Tõmbeomadused / sekantmoodul külma kliima puhul (-30°C juures)	≤ 0,9 MPa	
e) Tõmbeomadused ja eelpinge külma kliima puhul (-30°C juures)	täidetud (NF)	
Kestvus	täidetud (NF)	

10 Toote sooritusvõime numbrite 1 ja 2 kohaselt vastab numbriga 9 deklareeritud sooritusvõimele.

Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab ainuüksi tootja vastavalt numbrile 4.
Allkirjastanud tootja jaoks ja tootja nimel:

Fridolfing, 07.03.2014

Frank Bechmann
Dipl. keemiainsener
Rakendustehnika/arendus

Nikolaus Auer
Rakendustehnika &
arenduse juht

[ee]