

Suoritusasoilmoitus

ST/DoP-nro OC0365A



- 1 Tuotetyypin tunnuskoodi: OTTOSEAL® M 365
- 2 Tunnistus nro: Panostusnumero katso tuotteen pakkaus
- 3 Käyttötarkoitus: 1-komponenttitiiviste, hybridipolymeeripohjainen, tiiviste käyttöön julkisivussa, tyyppi **F EXT-INT CC 25 LM**, olosuhde B, sideaine: laasti M1, esikäsitteily: OTTO Primer 1225
- 4 Valmistaja: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Saksa
- 5 Valtuutettu: -
- 6 Järjestelmä suorituspysyvyyden arviointiin: 3 plus 3
- 7 Harmonisoitu normi: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8 Ilmoitettu paikka: ift Rosenheim GmbH (NB-nro 0757) on ilmoitettuna koelaboratoriona suorittanut järjestelmässä 3 ensikoestukset sekä laatinut koestusraportin.
- 9 Olennaiset tunnusmerkit:

Olennainen tunnusmerkki	Suoritus	harmonisoitu tekninen erittely
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN 15651 - 1: 2012-12
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristövaarantavilta kemikaleilta	arvioitu	
Veden- ja ilmanpitävyys		
a) Valumakestävyys	≤ 3 mm	
b) Tilavuushäviö	≤ 10 %	
c) Vetovaste, ts. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	hyväksytty (NF)	
d) Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	≤ 0,9 MPa	
e) Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	hyväksytty (NF)	
Pysyvyys	hyväksytty (NF)	

10 Tuotteen suoritus numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa numeron 9 mukaan selitettyä suoritusta.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Allekirjoittanut valmistajaa varten ja valmistajan nimissä:

Fridolfing, 07.03.2014

Frank Bechmann
Kemian Diplomi-insinööri
Käyttötieteikka/Kehitys

Nikolaus Auer
Käyttötieteikka ja kehityksen
johtaja

