Prestandadeklaration

PD/DoP-nr. OC0365A

1	Produkttypens identifieringskod:	OTTOSEAL® M 365
2	ID nr.:	Batchnummer, se produktens förpackning
3	Användningsområde:	1-komponents tätningsmedel baserat på hybrid-polymer, tätningsmedel för användning i fasader, typ **F EXT-INT CC 25 LM**, konditionering B, bärmaterial: murbruk M1, förbehandling: OTTO Primer 1225
4	Tillverkare:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing, Tyskland
5	Befullmäktigad:	-
6	System för bedömning av prestandabeständigheten:	3 plus 3
7	Harmoniserad norm:	EN 15651 - 1: 2012-12
8	Notifierat ställe:	ift Rosenheim GmbH (NB-nr. 0757) har såsom notifierat provningslaboratorium i system 3 genomfört förstagångsprovningarna och utfärdat provningsrapporten.

9 Väsentliga kännetecken:

Väsentligt kännetecken	Prestanda	harmoniserad tekn. specifikation
Beteende vid brand	Klass E	EN 15651 - 1: 2012-12
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	bedömd	
Vatten- och lufttäthet		
a) Stabilitet	≤ 3 mm	
b) Volymförlust	≤ 10 %	
c) Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	klarat (NF)	
d) Dragegenskaper/sekantmodul vid kallt klimat (vid -30°C)	≤ 0,9 MPa	
e) Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30°C)	klarat (NF)	
Hållbarhet	klarat (NF)	

10 Produktens prestanda enligt nummer 1 och nummer 2 motsvarar de förklarade prestanda enligt nummer 9.

Ansvarig för framtagningen av förklaringen av produktens prestanda är uteslutande tillverkaren enligt numme
Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

Fridolfing, den 07.03.2014

Frank Bechmann
Dipl. kemiingenjör
applikationsteknik/utveckling

Nikolaus Auer
Chef applikationsteknik &
utveckling

[se]