

Декларация за експлоатационни показатели

ДЕП/DoP-№ OC0710A



Dichtstoffe • Klebstoffe

- 1 Уникален идентификационен код на **OTTOSEAL® A 710**
- 2 Идент. №: Партиден номер, виж опаковката на продукта
- 3 Цел на използване: 1-компонентен акрилен уплътнителен материал, уплътнителен материал за приложение на фасада, тип **F EXT-INT 12,5 P**, кондициониране А, носещ материал:
- 4 Производител: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Германия
- 5 Упълномощен: -
- 6 Система за оценка на постоянството на експлоатационните показатели: 3 плюс 3
- 7 Хармонизиран стандарт: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8 Нотифициран орган: SKZ Tecona GmbH (NB-№ 1213) като нотифицирана контролна лаборатория в система 3 извърши първоначалните изпитания и издаде протокола от изпитванията.
- 9 Декларирани експлоатационни показатели:

Експлоатационен показател	Показател	хармонизирана техн. спецификация
Поведение при пожар	Клас Е	EN 15651 - 1: 2012-12
Освобождаване на вредни за здравето и/или околната среда химикали	оценено	
Водо- и въздухоплътност		
a) Устойчивост	≤ 3 mm	
b) Загуба на обем	≤ 25 %	
c) Поведение на опън, т.е. поведение на разширение след потапяне във вода (при 23°C)	≥ 100%	
Дълготрайност	издържан (NF)	

10 Експлоатационните показатели на продукта съгласно точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели съгласно точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на произв
Подписано за и от името на производителя от:

Fridolfing, 12.03.2014

Frank Bechmann (Франк Бехман)
Дипл. инж. химик
Приложна техника/развойна дейност

Nikolaus Auer (Николаус Ауер)
Ръководител приложна техника и
развойна дейност

[bg]