

# Deklaracja właściwości

Nr DW/DoP OC0710A

- 1** Kod rozpoznawczy typu produktu: OTTOSEAL® A 710
- 2** Nr ident.: Numer partii patrz opakowanie produktu
- 3** Przeznaczenie: 1-komponentowy akrylowy środek uszczelniający, materiał uszczelniający do stosowania w elewacji, typ **F EXT-INT 12,5 P**, kondycjonowanie A, materiał podłożowy: zaprawa M1, obróbka
- 4** Producent: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Niemcy
- 5** Pełnomocnik: -
- 6** System oceny niezmienności właściwości: 3 plus 3
- 7** Norma zharmonizowana: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Jednostka notyfikowana: SKZ Tecona GmbH (nr NB 1213) jako notyfikowane laboratorium badawcze w systemie 3 przeprowadziło pierwsze badania i sporządziło raport kontrolny.
- 9** Istotne cechy:

Istotna cecha	Właściwość	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Palność	klasa E	EN 15651 - 1: 2012-12
Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i/lub środowiska	ocenione	
Przepuszczalność dla wody i powietrza		
a) Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
b) Strata objętości	≤ 25 %	
c) Charakterystyka rozciągania, tzn. charakterystyka rozciągliwości po zanurzeniu w wodzie (przy 23°C)	≥ 100%	
Wytrzymałość	zaliczone (NF)	

**10** Właściwość produktu określonego w punktach 1 i 2 odpowiada deklarowanej właściwości określonej w punkcie 9.

Odpowiedzialnym za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości jest wyłącznie producent określony w punkcie 4. Podpisano w imieniu producenta przez:

Fridolfing, dnia 12.03.2014



Frank Bechmann  
mgr inż. chemik  
Dział techniki zastosowań i rozwoju



Nikolaus Auer  
Kierownik działu techniki  
zastosowań i rozwoju

[pl]