

# Declarația de Performanță

DdP/DoP-Nr. OC0710A

- 1** Cod de identificare a tipului de produs: OTTOSEAL® A 710
- 2** Nr. ident: Pentru numărul de lot, vedeți ambalajul produsului
- 3** Scop de utilizare prevăzut: Agent de etanșare acrilic monocomponent, agent de etanșare pentru utilizarea la fațade, tip **F EXT-INT 12,5 P**, condiționare A, bază: mortar M1, pretratare: OTTO Primer 1105
- 4** Producător: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Germania
- 5** Reprezentant: -
- 6** Sistem de evaluare a stabilității performanței: 3 plus 3
- 7** Standard armonizat: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Organism notificat: SKZ TeConA GmbH (NB-Nr. 1213), ca laborator de testare notificat, a efectuat teste inițiale în sistemul 3 și a publicat raportul de verificare.

**9** Caracteristici esențiale:

Caracteristică esențială	Performanță	specificații tehnice armonizate
Comportarea la foc	Clasa E	EN 15651 - 1: 2012-12
Degajarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	evaluată	
Etanșeitate la aer și apă		
a) Stabilitate sub sarcină	≤ 3 mm	
b) Pierdere de volum	≤ 25 %	
c) Comportament la întindere, mai exact rezistență la alungire după scufundarea în apă (la 23°C)	≥ 100%	
Durabilitate	rezultat pozitiv (NF)	

**10** Performanța produsului, conform numerelor 1 și 2, corespunde performanței declarate, conform numărului 9.

Producătorul poartă unica răspundere asupra publicării declarației de performanță, conform numărului 4. Semnează pentru producător și în numele producătorului:

Fridolfing, 12.03.2014



Frank Bechmann  
Inginer chimie dipl.  
Tehnologie aplicare/dezvoltare



Nikolaus Auer  
Director tehnologie de aplicare și dezvoltare

[ro]