


OTTOSEAL[®] M 350



Tætningsmidler • Klæbemidler

	
757	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland 2014 OC0350A	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 1K-tætningsmiddel på hybrid/polymer MS-basis til brug i facader til glasarbejde	
- Type F EXT-INT CC, G CC - Konditionering: metode B - Base: glas, anodiseret aluminium, mørtel M1 Forbehandling: OTTO Primer SP 6878 (anodiseret aluminium) OTTO Primer SP 6879 (mørtel M1)	
Brandforhold	Klasse E
Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	vurderet
Vand- og lufttæthed	
a) Stabilitet	≤ 3 mm
b) Volumentab	≤ 10 %
c) Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsænkning i vand	bestået (NF)
d) Vedhæftnings-/udvidelsesegenskaber efter påvirkning af varme, vand og kunstigt lys	bestået (NF)
e) Gendannelsesevne	≥ 60 %
f) Træegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)	bestået (NF)
Holdbarhed	bestået (NF)