

# OTTOSEAL<sup>®</sup> M 350



0757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksamaa**  
2014  
OC0350B

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

1-komponentne silikoontihendusaine, neutraalmärgav  
kasutamiseks fassaadil  
klaasimiseks

- Tüüp F EXT-INT CC, G CC
- Konditsioneerimine: meetod A
- Kandematerjal: klaas, anodeeritud alumiinium, mört M1
- Eeltöötlus: OTTO Primer SP 6878 (anodeeritud alumiinium)  
OTTO Primer SP 6879 (mört M1)

1/2-1	Põlemiskäitumine	E
1/2-2	Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	NPD
Vee- ja õhutihedus		
1/2-3	Seisvus	≤ 3 mm
1/2-4	Mahukadu	≤ 10%
1-5	Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpinge all pärast vette kastmist	NF
1/2-8	Tõmbeomadused ja eelpinge külma kliima puhul (-30 °C juures)	NF
2-10	Nakke-/venimiskäitumine pärast soojuse, vee ja tehisvalguse mõjumist	NF
2-11	Tagasiseadvus	≥ 60%
1/2-20	Kestvus – nakke-/venimiskäitumine erinevatel temperatuuridel	NF