


OTTOSEAL[®] M 350



	
757	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksamaa 2014 OC0350A	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 1-komponentne MS-polümeeri baasil tihendusaine kasutamiseks fassaadis klaasimiseks	
- Tüüp F EXT-INT CC, G CC - Konditsioneerimine: meetod B - Kandurmaterjal: klaas, anodeeritud alumiinium, mört M1 Eeltöötlus: OTTO Primer SP 6878 (anodeeritud alumiinium) OTTO Primer SP 6879 (mört M1)	
Põlemiskäitumine	klass E
Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	hinnatud
Vee- ja õhutihedus	
a) Seisvus	≤ 3 mm
b) Mahukadu	≤ 10 %
c) Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpinge all pärast vette kastmist	täidetud (NF)
d) Nakke-/venimiskäitumine pärast soojuse, vee ja tehisevalguse mõjumist	täidetud (NF)
e) Tagasiseadvus	≥ 60 %
f) Tõmbeomadused ja eelpinge külma kliima puhul (-30°C juures)	täidetud (NF)
Kestvus	täidetud (NF)