

# OTTOSEAL® M 350



757

Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksa  
2014  
OC0350A

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

1-komponenttitiiviste, MS-polymeeripohjainen  
käyttöön julkisivussa  
lasitukseen

- Tyyppi F EXT-INT CC, G CC
- Olosuhde: menetelmä B
- Sideaine: lasi, anodisoitu alumiini, laasti M1

Esikäsitely: OTTO Primer SP 6878 (anodisoitu alumiini)  
OTTO Primer SP 6879 (laasti M1)

Palokäyttäytyminen	Luokka E
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristövaarantavilta kemikaleilta	arvioitu
Veden- ja ilmanpitävyys	
a) Valumakestävyys	≤ 3 mm
b) Tilavuushäviö	≤ 10 %
c) Vetovaste, ts. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	hyväksytty (NF)
d) Pidätys-/venymävaste lämmön, veden ja keinovalon vaikutuksen jälkeen	hyväksytty (NF)
e) Palautuskyky	≥ 60 %
f) Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	hyväksytty (NF)
Pysyvyys	hyväksytty (NF)